

Техническая спецификация

Стоечный сервер видеонаблюдения Hikvision DS-VE11-R/HW5E · модель DS-VE11-R/HW5E

Общие	
Тип устройства	Стоечный сервер видеонаблюдения
Модель	DS-VE11-R/HW5E
Артикул	DS-VE11-R/HW5E
Питание	
Питание	600 Вт, 50/60 Гц, 100-240 В перем. тока (автоподстройка), 7.1-3.6 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	482.0 × 42.8 × 598.9 мм (18.97" × 1.68" × 23.57")
Вес, кг	13.23
Масса брутто, кг	25
Условия	
Температура эксплуатации	от +10 до +35 °C
Температура хранения	от −40 до +65 °C
Рабочая влажность	от 8 до 80% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Процессор	6353P (2.7 ГГц-5.4 ГГц, кэш 24 МБ, 8 ядер, 16 потоков)
Интерфейс Ethernet	2× LAN10/100/1000
Безопасность	•криптографически подписанная прошивка •шифрование хранимых данных (самошифрующиеся диски с локальным или внешним управлением ключами) •безопасная загрузка •проверка подлинности компонентов (контроль целостности оборудования) •безопасное стирание данных •сервер с защищённым ядром •аппаратный корень доверия •блокировка конфигурации системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) •TPM 2.0 FIPS, сертификат CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ
VGA	1
Размер упаковки	595.0 × 251.0 × 923.0 мм (23.43" × 9.88" × 36.34")
Операционная система	Winserver 2022 multilingual version pre-installed
Контроллер накопителей	S160 — программный RAID средствами ОС (поддержка RAID 0/1)