

Техническая спецификация

Вызывная панель многоквартирного домофона Hikvision DS-KD9403-E6 · модель DS-KD9403-E6

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель многоквартирного домофона
Модель	DS-KD9403-E6
Артикул	DS-KD9403-E6
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1280 × 800
Объектив	2 Мп HD камера
Угол обзора	по горизонтали: 88°, по вертикали: 44°
Динамический диапазон (WDR)	цифровой WDR/120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный (1 резервный)
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 18 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	244 × 145 × 26 мм (9.6" × 5.7" × 1")
Вес, кг	0.965
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	1 (зарезервирован)
Кодеки видео	H.264

Операционная система	Android 7.1
Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	831
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока, 2 А, для замка 2 нужен модуль безопасности
Порты USB	2 только для внутреннего использования
Сжатие аудио	G.711u, G.711a
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	4 ГБ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	2 (1 для управление замком и 1 для модуль безопасного управления дверью)
RS-485	2 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Яркость	410 кд/м²
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026