

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5408L-I3 · модель XVR5408L-I3

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	XVR5408L-I3
Артикул	XVR5408L-I3
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	до 4 Мп
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	440 × 420,2 × 76 мм
Вес, кг	4,50
Масса брутто, кг	6,61 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	8
Количество HDD	4
Максимальный объём HDD	4 SATA; до 16 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Тревожные входы/выходы	8/6
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux
Аудио	4 канала BNC; 8 каналов BNC (коаксиальное аудио)
Процессор	Процессор промышленного класса

Охрана периметра на регистраторе (число каналов)	Расширенный режим: 2 канала, по 10 правил IVS на канал Обычный режим: 4 канала, по 10 правил IVS на канал
Атрибуты лица	6 атрибутов
Ёмкость базы лиц	До 10 баз лиц по 10 000 изображений.
SMD Plus на регистраторе	8 каналов: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости
Битрейт видео	32 кбит/с-6144 кбит/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit
Битрейт аудио	64 кбит/с
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Многоэкранный режим	Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16
Доступ со смартфона	iOS; Android
Браузер	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Режим записи	Обычная; тревога; детекция движения; интеллектуальная; POS
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение
Группы дисков	есть
Общие тревоги	Детекция движения; локальная тревога; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога
Тревоги при неисправностях	Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети
Аналитика	Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus
Двусторонняя аудиосвязь	1-канальный BNC
Интерфейс дисков	4 порта SATA. Каждый диск ёмкостью до 16 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.
Вход аналоговых камер	8 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect
Двухпоточность	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Воспроизведение записей	1/4/9. При выборе в режиме ИИ функции «Лица» или «IVS и SMD» переключается на разделение 1/4.
eSATA	1
RS-232	1
RS-485	1
HDMI	1
VGA	1

Интерфейс управления

Web; локальный интерфейс

Порты USB

3 (1 спереди USB 2.0 порт, 2 сзади USB 2.0 порты)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026