

Техническая спецификация

Считыватель карт Mifare с клавиатурой F-KD-4403PMK · модель F-KD-4403PMK

Общие	
Тип устройства	Считыватель карт
Модель	F-KD-4403PMK
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Поликарбонат и АБС-пластик
Класс защиты IP	404
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	129 × 76 × 14.7 мм
Вес, кг	0.15
Условия	
Температура эксплуатации	От -20 до +65 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Карта (Mifare), PIN-код
Тип считывателя / карт	Mifare (M1), 13.56 МГц
Интерфейсы связи	RS-485, Wiegand W26/W34
Индикация	Светодиодная (питание, состояние) и звуковая, подсветка клавиатуры
Защита от вскрытия	Да, встроенный детектор саботажа
Дальность считывания	≤ 50 мм (≤ 1.97")
Рабочая частота	13.56 МГц
Процессор	32-битный
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Рабочая температура	От -20 до +65 °C
Рабочий ток	≤ 500 мА
Клавиатура	Клавиатура отсутствует (F-KD-4403PM) Клавиатура с 12 клавишами (от 0 до 9, *, #) (F-KD-4403PMK)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026