

Техническая спецификация

Автоматическая касса оплаты парковки Hikvision DS-TPP427 · модель DS-TPP427

| Общие                     |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Паркомат                                                                                                                |
| Модель                    | DS-TPP427                                                                                                               |
| Артикул                   | DS-TPP427                                                                                                               |
| Изображение               |                                                                                                                         |
| Разрешение, Мп            | 1 Мп                                                                                                                    |
| Разрешение                | 1366 × 768, SXGA                                                                                                        |
| Угол обзора               | по горизонтали: 131°, верт. 78°                                                                                         |
| Подсветка                 | ИК-подсветка, до 3 м                                                                                                    |
| Дальность ИК-подсветки, м | 3                                                                                                                       |
| Питание                   |                                                                                                                         |
| Питание                   | 12 В пост. тока                                                                                                         |
| Питание PoE               | Нет                                                                                                                     |
| Потребляемая мощность, Вт | < 200 Вт                                                                                                                |
| Рабочее напряжение        | 220 В перем. тока                                                                                                       |
| Конструкция               |                                                                                                                         |
| Защита                    | от перенапряжения protection, от перегрузки protection, от глубокого разряда protection, короткого замыкания protection |
| Габариты                  | 800 × 1706 × 695 мм (31.5 × 61.2 × 27.4 дюйма)                                                                          |
| Вес, кг                   | 195                                                                                                                     |
| Масса брутто, кг          | 220                                                                                                                     |
| Прочие характеристики     |                                                                                                                         |
| Интерфейсы связи          | RS-232                                                                                                                  |
| Дальность считывания      | 50 см до 120 см                                                                                                         |
| Процессор                 | I3 10110                                                                                                                |
| Хранение данных           | 256 G SSD                                                                                                               |
| Число пикселей            | 640 × 480                                                                                                               |
| Условия эксплуатации      | рабочая температура: -25...+50 °С, влажность: 10% до 90%                                                                |
| Ёмкость                   | 2000 VA/1200 Вт                                                                                                         |
| Размер упаковки           | 900 × 1930 × 800 мм (35.4 × 76.0 × 31.5 дюйма)                                                                          |
| Время отклика             | < 16 мс                                                                                                                 |
| Срок службы               | 30000 h                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс               | USB, RS-232                                                                                                                                                                                                          |
| Яркость                 | 1000 кд/м² (Тур.)                                                                                                                                                                                                    |
| Соотношение сторон      | 16: 9                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет отображения        | 16.7M                                                                                                                                                                                                                |
| Контрастность           | 1000:1 (Тур.) (передача)                                                                                                                                                                                             |
| Размер видимой области  | 18.5 дюйма                                                                                                                                                                                                           |
| Входное напряжение      | Rated напряжение: 220 В перем. тока, вход напряжение диапазон: 140–290 В перем. тока @ 50 Гц ± 10%                                                                                                                   |
| Тревожные входы/выходы  | 1 время/8 s в режиме питания от батареи, 1 время/1 s в режиме низкого заряда, 1 время/0.5 s under overload режим, continuous buzzer under ошибка                                                                     |
| Тип батареи             | 12 В 9 АН батарея set, chargeble до 90% в 6-8 h, enabling устройство 100 Вт до work для около 70 мин. в режиме питания от батареи без источник питания                                                               |
| Выходное напряжение     | выход напряжение диапазон under utility режим: 210–235 В перем. тока ± 1%, выход напряжение диапазон в режиме питания от батареи: 220 В перем. тока ± 10% @ 50 ± 1 Гц, transition время: 2–6 мс, simulated sine wave |
| Каналы сортировки монет | 3 кан. опционально                                                                                                                                                                                                   |
| Размеры монет           | φ 15–30 мм                                                                                                                                                                                                           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026