

Техническая спецификация

Цилиндрическая Wi-Fi камера 4Мп Dahua F4C-LED · модель F4C-LED

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера цилиндрическая
Модель	F4C-LED
Артикул	F4C-LED
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	2,8 мм: Г: 98°; В: 55°; Д: 115° 3,6 мм: Г: 78°; В: 41°; Д: 94°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5,4
Конструкция	
Материал корпуса	Металл + пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	131 × 78,4 × 97,2 мм
Вес, кг	0,25
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с

Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	2 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.6
Детекция людей	Поддерживается классификация и точная детекция людей
Детекция движения	Выкл./вкл.
Умная подсветка	есть
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS; DSS; DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Встроенный микрофон	есть
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с–4096 кбит/с H.265: 12 кбит/с–4096 кбит/с
День/ночь	Цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 ГГц; 2.4 G
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	862
Тип камеры	867
Количество мегапикселей	4 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026