

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3642CMSZ5(PA), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив, ИК 50 м, белый свет 50 м, IP68, IK10 · модель F-IC-3642CMSZ5(PA)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-3642CMSZ5(PA)
Артикул	8673
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив
Подсветка	ИК 50 м, белый свет 50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	11
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68, IK10
Габариты	294.27 × 120.8 × 121.36 мм
Вес, кг	1.48
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	есть
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, обнаружение вторжения, защита периметра
Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (IK)	IK10

Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 50 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 90°, наклон: от 0 до 360°; вращение: от 0 до 360°
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.
Тип диафрагмы	DC IRIS

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026