

Техническая спецификация

USB-адаптер Wi-Fi Hikvision DS-3WRU3X-H · модель DS-3WRU3X-H

Общие	
Тип устройства	USB-адаптер Wi-Fi
Модель	DS-3WRU3X-H
Артикул	DS-3WRU3X-H
Питание	
Питание	USB
Потребляемая мощность, Вт	≤ 1.25 Вт
Конструкция	
Габариты	48 × 20 × 8 мм
Вес, кг	0.025
Масса брутто, кг	0.062
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	-40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Диапазон частот	561
Макс. скорость соединения, Мбит/с	300
Мощность передатчика	<20dBm (EIRP) <0.1 Вт(EIRP)
Безопасность передачи данных	режим шифрования по умолчанию: смешанный WPA-PSK/WPA2-PSK алгоритм WPA: TKIP
Комплектация	беспроводной USBAdapter × 1 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Чувствительность приёмника	2.4 ГГц 11b-1M:-96dBm 11 г-6M:-94dBm 11n-20M-MCS7:-75dBm 11n-40M-MCS7:-72dBm 11ax-HT20M-MCS9:-69dBm 11ax-HT40M-MCS9:-66dBm
Антенна	1 × 6dBi антенна
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11ax/b/g/n
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	237 × 100 × 18 мм
Функции WLAN	режим станции, режим программной точки доступа

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026