

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-8N.IP · модель TAU-8N.IP

Общие	
Тип устройства	Абонентский VoIP-шлюз
Модель	TAU-8N.IP
Артикул	TAU-8N.IP
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	Адаптер 12 В DC, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 19 Вт
Конструкция	
Габариты	208 × 38 × 115 мм
Масса	0,3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Порты FXS	8 × RJ-11
Порты Ethernet	1 × 10/100BASE-T (RJ-45)
Интерфейс управления	Выделенный порт MGMT 10/100BASE-T
Порт USB	1 × USB 2.0
Протоколы VoIP	SIP
Аудиокодеки	G.711 (a-law, μ-law), G.723.1, G.729 (A/B), G.726 (16/24/32/40 Кбит/с), AAL2-G.726
Передача факсов	T.38, G.711 pass-through
Тип оборудования	426
Интерфейсы	434
Форм-фактор	441
Управление по IP-сети	1 × MGMT 10/100BASE-T
Порты USB	1 × USB 2.0
Оперативная память	512 МБ

Внутренняя память	512 МБ
Операционная система	Linux
Порты FXS (VoIP)	8 × RJ-11
Порт управления (OOB)	1 × MGMT 10/100BASE-T
Flash-память	512 МБ
Рабочая температура	0...+40 °C
Интерфейсы управления	Выделенный порт MGMT 10/100BASE-T

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026