

Техническая спецификация

HD-TVI камера iFlow F-AC-1121(3.6мм), 2 Мп, цилиндрическая мини-камера, 3.6 мм, ИК 20 м, IP67 · модель F-AC-1121(3.6мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	F-AC-1121(3.6мм)
Артикул	F-AC-1121(3.6мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3.6 мм
Угол обзора	76.9° (Г) × 40.6° (В), 92.0° (Д)
Минимальная освещённость	0,02 лк @ F1.2 (AGC вкл.); 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК до 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	DC 12 В ±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3.3
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	138.8x60.9x57.9 мм
Вес, кг	0.145
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30
Аналитика	TVI/AHD/CVI/CVBS, DWDR, BLC, 2D DNR, Smart ИК

Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	862
Тип камеры	869
Чувствительность	0.02 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Наименование	2 Мп цилиндрическая мини-камера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой для использования снаружи помещений
Частота кадров	AHD: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVBS: PAL / NTSC
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/50 000 с; NTSC: 1/30 с–1/50 000 с
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто
Управление усилением	AGC
Зеркальное отражение	есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS
Регулировка угла	поворот: 0°–360°, наклон: 0°–90°, вращение: 0°–360°
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и менее (без конденсата)
BLC	BLC; DWDR
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026