

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2244PCMS/A(2.8мм), 4 Мп, цилиндрическая, 2.8 мм, LED 40 м, IP67 · модель F-IC-2244PCMS/A(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера панорамная
Модель	F-IC-2244PCMS/A(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.5"
Матрица	2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Разрешение	3040x1368
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	По горизонтали 180°, по вертикали 81°
Подсветка	LED 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	12.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	118.6x105.1x306.5 мм
Вес, кг	1.4
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; пересечение линии; вторжение; вход/выход
Количество мегапикселей	4

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	861
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Крепление объектива	M12

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026