

Терминал доступа Dahua ASI1201BL-D

Артикул: **ASI1201BL-D** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI1201BL-D — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль, поддерживаемые карты: карта ID. Исполнение: питание DC 12 В, 1 А, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 130 × 90 × 26 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль, карты карта ID.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -30...+60 °С, корпус ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Сеть и интерфейсы	
Габариты транспортной упаковки	192 мм × 500 мм × 427 мм (7.56" × 19.66" × 16.81")(H × W × D)
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А (устройство не питает замок); 12 В пост. тока, 2 А (устройство питает замок, ток замка не превышает 1 А; при превышении замку потребуется отдельный источник питания)
Потребляемая мощность	≤12 Вт (устройство не питает замок). Если устройство питает замок, потребляемую мощность необходимо рассчитывать с учётом фактической мощности замка.
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °С
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал корпуса	ABS
Габариты изделия	130 мм × 90 мм × 26 мм (5.12" × 3.54" × 1.02")(H × W × D)
Габариты упаковки	55 мм × 161 мм × 101 мм (7.56" × 19.66" × 16.81")(H × W × D, 1 внутренних коробки)
Вес брутто	1.0 кг

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Способ верификации	Карта; пароль
Типы карт	Карта ID
Выдача карт с помощью мастер-карты	есть
Дальность считывания карт	0 см-3.5 см
Типы пользователей (карт)	Обычная карта
Ёмкость по пользователям	3000
Ёмкость по картам	3000
Дверной звонок	1 канал
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Таймаут датчика двери	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI1201BL-D