

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG520/B · модель DS-TMG520/B

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG520/B
Артикул	DS-TMG520/B
Питание	
Питание	220 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	300 Вт
Рабочее напряжение	220 В перем. тока
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CE-красный EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020
Индикация	Arrow Indicator
Область применения	ROHS
Тип стрелы	баллон стрела: 1-4 м с защитой от столкновений Octagonal прямая стрела: 1-6 м Octagonal телескопическая стрела: 4-6 м стрела ≥ 5 м: с spindle rod
Длина стрелы	4 м
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Безопасность	CE-LVD: EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018
Цвет корпуса	оранжевый красный
Условия эксплуатации	температура: -30...+70 °C
RS-485	1 группа
Рабочий ток	Макс. 4 А
Высота установки	880 мм
Материал стрелы	AL6061

Масса стрелы

2 м восьмигранная прямая стрела: 2.5 ± 0.3 кг 3 м
восьмигранная прямая стрела: 2.8 ± 0.3 кг 4 м восьмигранная
прямая стрела: 3.45 ± 0.3 кг 5 м восьмигранная прямая стрела:
 5.9 ± 0.3 кг 6 м восьмигранная прямая стрела: 6.8 ± 0.3 кг 3 м
стрела с светодиодная лента: 3.4 ± 0.3 кг 4 м стрела с
светодиодная лента: 4.4 ± 0.3 кг 4 м восьмигранная
телескопическая стрела: 4.42 ± 0.3 кг 5 м восьмигранная
телескопическая стрела: 4.85 ± 0.3 кг 6 м восьмигранная
телескопическая стрела: 5.65 ± 0.3 кг 2 м с защитой от
столкновений круглая стрела: 2.5 ± 0.3 кг 3 м с защитой от
столкновений круглая стрела: 3.5 ± 0.3 кг 4 м с защитой от
столкновений круглая стрела: 4.5 ± 0.3 кг

Материал корпуса шлагбаума Оцинкованная сталь SGCC

Высота установки стрелы 880 мм

Частота пульта ДУ 433 МГц

Габариты стрелы 2 м восьмигранная прямая стрела: 98 × 45 × 2000 мм (3.86 × 1.77 × 78.74 дюйма) 3 м восьмигранная прямая стрела: 98 × 45 × 3000 мм (3.86 × 1.77 × 118.11 дюйма) 4 м восьмигранная прямая стрела: 98 × 45 × 4000 мм (3.86 × 1.77 × 157.48 дюйма) 5 м восьмигранная прямая стрела: 119 × 55 × 5000 мм (4.69 × 2.17 × 196.85 дюйма) 6 м восьмигранная прямая стрела: 119 × 55 × 6000 мм (4.69 × 2.17 × 236.22 дюйма) 3 м стрела с светодиодная лента: 95 × 49 × 3013 мм (3.74 × 1.93 × 118.62 дюйма) 4 м стрела с светодиодная лента: 95 × 49 × 4013 мм (3.74 × 1.93 × 157.99 дюйма) 4 м восьмигранная телескопическая стрела: 110 × 44 × 2970 мм (4.33 × 1.73 × 116.93 дюйма) 5 м восьмигранная телескопическая стрела: 110 × 44 × 3470 мм (4.33 × 1.73 × 136.61 дюйма) 6 м восьмигранная телескопическая стрела: 110 × 44 × 6000 мм (4.33 × 1.73 × 236.22 дюйма) 2 м с защитой от столкновений цилиндр стрела: 80 × 80 × 2000 мм (3.15 × 3.15 × 78.74 дюйма) 3 м с защитой от столкновений цилиндр стрела: 80 × 80 × 3000 мм (3.15 × 3.15 × 118.11 дюйма) 4 м с защитой от столкновений цилиндр стрела: 80 × 80 × 4000 мм (3.15 × 3.15 × 157.48 дюйма)