

Извещатель угарного газа (CO) Dahua HY-GC30A-R8

Артикул: **HY-GC30A-R8** | Производитель: **Dahua** | Извещатель угарного газа (CO)

Извещатель угарного газа (CO) Dahua HY-GC30A-R8 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868 МГц, экран LCD. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °С, габариты 133,5 × 63,5 × 28,9 мм. Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868 МГц, автономность 10 лет.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные характеристики

Страна происхождения	Китай
Максимум объединяемых устройств	24pcs
Дальность радиосигнала	До 1000 м на открытой местности

Контроль доступа

Рабочая частота	868 МГц
-----------------	---------

Входы, выходы и реле

Режим тревоги	Световая и звуковая сигнализация
---------------	----------------------------------

Охранная сигнализация

Срок службы батареи	10 лет
Порог срабатывания тревоги	50 ppm: 60 мин.-90 мин. 100 ppm: 10 мин.-40 мин. 300 ppm:

Аудио и оповещение

Функция отключения звука	Поддерживается
--------------------------	----------------

Монитор и дисплей

Дисплей / экран	LCD
-----------------	-----

Питание

Рабочее напряжение	3 В CR17450 А литиевая аккумулятор (non-сменная)
--------------------	--

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)

Извещатель угарного газа (CO) Dahua HY-GC30A-R8**Условия эксплуатации**

Условия эксплуатации	Внутри помещений use только
Точность измерения температуры	±0,1 °C типовое
Погрешность измерения влажности	±1.5%отн. влажности типовое

Корпус, монтаж и защита

Материал корпуса	PC + ABS
Цвет	Белый
Индикация	LED (красный/жёлтый/зелёный)
Громкость сирены	Свыше 85 дБ (A) at 3 м

Габариты и масса

Габариты	133,5 × 63,5 × 28,9 мм
Вес, кг	0,123

Параметры IP-телефона

Дисплей	LCD
---------	-----

Область применения

Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-GC30A-R8