

Техническая спецификация

Система хранения видео Dahua EVS7124S · модель EVS7124S

Общие	
Тип устройства	Система хранения видео
Модель	EVS7124S
Артикул	EVS7124S
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Сетевые протоколы	RTP, RTCP, RTSP, UDP, HTTP, NTP, SNMP, iSCSI, FTP, SMB, NFS
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Горячеоцинкованная стальная пластина 1,2 мм Выдвижная корзина для дисков собственной разработки
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	С кронштейном: 482,6 мм × 175 мм × 736,5 мм (Ш × В × Г); без кронштейна: 446 мм × 175 мм × 736,5 мм (Ш × В × Г)
Вес, кг	29
Масса брутто, кг	44
Условия	
Температура эксплуатации	0 до +45 °C
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Рабочая влажность	10%-80% (отн. влажность) (non-condensation)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность) (non-condensation)
Прочие характеристики	
Операционная система	Встроенный Linux
Процессор	64-разрядный многоядерный процессор
Интерфейс управления	Web
ОЗУ	8 ГБ по умолчанию (расширяется до 64 ГБ)
Резервирование питания	1+1
Горячая замена	Поддерживается
Сетевой режим	Несколько адресов, агрегация каналов, отказоустойчивость, балансировка нагрузки

Режим записи	По расписанию, вручную, по детекции движения и по тревоге
Высота эксплуатации	≤ 5000 м
eSATA	1 × eSATA
RS-232	1 × DB9
HDMI	1 × HDMI
Автоматическое восполнение записи (ANR)	Видео, записанное во время сбоя сети, автоматически загружается на EVS после восстановления связи
Отсеки для дисков	24
Вентилятор	Два вентилятора на шарикоподшипниках
Количество каналов записи	24
Тревожные входы/выходы	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026