

Техническая спецификация

SIP-телефон на базе Android Hikvision DS-KP9301-HE1 · модель DS-KP9301-HE1

Общие	
Тип устройства	SIP-телефон на базе Android
Модель	DS-KP9301-HE1
Артикул	DS-KP9301-HE1
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Объектив	1
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) по UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
Питание	
Питание	Вход питания постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт	Потребляемая мощность (PoE): 3.11~ 10.76 Вт Потребляемая мощность (адаптер): 2.38~8.4 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная подставка настенный монтаж
Габариты	настольная подставка (угол 1): 254.8 × 154.9 × 202.8 мм; настольная подставка (угол 2): 254.8 × 167.8 × 182.4 мм; настенный монтаж: 254.8 × 118.4 × 206.9 мм
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Макс. до 128 G (резервный)
Кодеки видео	H.264
Интерфейсы связи	2 RJ-9 : трубка × 1, гарнитура × 1
Операционная система	встроенная ОС Android 9.0
Индикация	красный индикатор состояния для вызова и ожидающего сообщения
Процессор	Встроенный процессор

Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Нет
Порты USB	USB2.0 порт x1 (резервный)
Сжатие аудио	G.711A/U, G.729AB, iLBC, G.722, Opus
Видеовыход	HDMI x 1 (резервный)
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	4 ГБ
Возможности декодирования	H.264
Кнопки	5 клавиши, включая 1 home клавиша, 1 return клавиша, 1 hand свободный клавиша, и 2 клавиши регулировки громкости (вверх/вниз)
Режим управления	Сенсорный экран
Улучшение звука	Full-duplex Acoustic Echo Cancellor (AEC) Noise Reduction (NR) Packet Loss Concealment (PLC)
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026