

Техническая спецификация

USB-адаптер Wi-Fi Hikvision DS-3WRU9X · модель DS-3WRU9X

Общие	
Тип устройства	USB-адаптер Wi-Fi
Модель	DS-3WRU9X
Артикул	DS-3WRU9X
Питание	
Питание	USB
Потребляемая мощность, Вт	≤ 2.41 Вт
Конструкция	
Габариты	36.8 мм*18.5 мм*7.6 мм
Вес, кг	0.002
Масса брутто, кг	0.021
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	-40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	30% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	2.4 ГГц<20dBm (EIRP); 5 ГГц<23dBm (EIRP)
Безопасность передачи данных	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2 поддерживается
Комплектация	беспроводной USB адаптер × 1 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Чувствительность приёмника	2.4 ГГц<20dBm (EIRP); 5 ГГц<23dBm (EIRP)
Антенна	встроенная антенна
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	95 × 95 × 15 мм
Тип камеры	867