

Техническая спецификация

Тепловизионная камера Dahua TPC-BF5601-T · модель TPC-BF5601-T

Общие	
Тип устройства	Тепловизионная камера
Модель	TPC-BF5601-T
Артикул	TPC-BF5601-T
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	Термальный канал: 640 × 512
Фокусное расстояние, мм	35.0
Тип объектива	Фиксированный/F1.0
Объектив	7,5/13/25/35 мм
Угол обзора	7,5 мм : Г: 91,2°; В: 70,3° 13 мм: Г: 48,9°; В: 38,8° 25 мм:Г: 24,6°; В: 19,8° 35 мм:Г: 17,6°; В: 14,1°
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	13
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	291 × 103 × 97 мм
Условия	
Относительная влажность при хранении	От -40 до +70 °C
Прочие характеристики	
Управление фокусом	Атермализованный, не требующий фокусировки
Диапазон температур	Режим низких температур: от −20 до +150 °C. Режим высоких температур: от 0 до +550 °C
Управление битрейтом	CBR/VBR
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольник)

Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (4 области, прямоугольник)
Ethernet	RJ-45
Локальное хранение	Micro SD (256 ГБ) Отображение состояния памяти (норма / ошибка / активна / форматирование / блокировка), NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи
ПО управления	SmartPSS; DSS
Аналитика	Пересечение линии, вторжение в область
Кодеки видео	H.265; H.264; MJPEG
Спектральный диапазон	8 μm-14 μm
Цифровое увеличение	4 × (19 уровни)
Макс. FPS, к/с	30
Тип камеры	871

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026