

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE57H8T-VPITF · модель DS-2CE57H8T-VPITF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE57H8T-VPITF
Артикул	DS-2CE57H8T-VPITF
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм, 3.6 мм и 6 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Объектив	2.8 мм, гориз.: 98° 3.6 мм, гориз.: 78° 6 мм, гориз.: 48°
Минимальная освещённость	цветной: 0.003 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.8 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	Φ 110.8 × 84.7 мм
Вес, кг	0.5
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Маскирование приватных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	M12
Видеовыход	переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS;1 аналоговый выход HD
Регулировка угла	поворот: 0° до 355°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 355°
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026