

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1509T-A-LED-POC · модель HAC-HDW1509T-A-LED-POC

| Общие                       |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                |
| Модель                      | HAC-HDW1509T-A-LED-POC                                          |
| Артикул                     | HAC-HDW1509T-A-LED-POC                                          |
| Страна происхождения        | Китай                                                           |
| Изображение                 |                                                                 |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                            |
| Матрица                     | 5 Мп CMOS                                                       |
| Разрешение                  | 2880 × 1620                                                     |
| Фокусное расстояние, мм     | 3.6                                                             |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив                                          |
| Объектив                    | 2,8/3,6 мм                                                      |
| Угол обзора                 | 2,8 мм: Г: 112°; В: 57°; Д: 132° 3,6 мм: Г: 88; В: 46°; Д: 104° |
| Минимальная освещённость    | 0,001 лк/F1.0, 0 лк тёплый свет on                              |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                          |
| Подсветка                   | ИК 40 м                                                         |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 40                                                              |
| Питание                     |                                                                 |
| Питание                     | POC (только CVI)/12 В±30% DC                                    |
| Питание PoE                 | Нет                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт   | 6,4                                                             |
| Конструкция                 |                                                                 |
| Материал корпуса            | Корпус полностью металлический                                  |
| Класс защиты IP             | 564                                                             |
| Защита                      | IP67                                                            |
| Монтаж                      | M12                                                             |
| Габариты                    | φ106×93,6 мм                                                    |
| Вес, кг                     | 0,49                                                            |
| Масса брутто, кг            | 0.68 Kg                                                         |
| Условия                     |                                                                 |
| Температура эксплуатации    | -40...+60 °C                                                    |
| Температура хранения        | От -40 до +60 °C                                                |

| Прочие характеристики              |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Макс. FPS, к/с                     | 25                                                       |
| Аудио                              | аудиовход                                                |
| Число пикселей                     | 5 Мп                                                     |
| Система сканирования               | Прогрессивная развёртка                                  |
| Отношение сигнал/шум (SNR)         | > 65 дБ                                                  |
| Управление включением подсветки    | Авто; вручную                                            |
| Количество осветителей             | 2                                                        |
| Диапазон поворота/наклона/вращения | Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°      |
| Максимальная диафрагма             | F1.0                                                     |
| Тип диафрагмы                      | Фиксированный диафрагма                                  |
| Баланс белого                      | Авто; Область WB                                         |
| Управление усилением               | Авто; вручную                                            |
| Шумоподавление                     | 3D NR                                                    |
| Зеркальное отражение               | Выкл./вкл.                                               |
| Маскирование приватных зон         | Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)                      |
| Видеовыход                         | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC |
| Электронный затвор                 | PAL:1/3 с-1/100 000 с NTSC:1/4 с-1/100 000 с             |
| Минимальная дистанция фокусировки  | 2,8 мм: 2 м 3,6 мм: 2,3 м                                |
| BLC                                | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro                                      |
| Крепление объектива                | Крепление объектива M12                                  |
| Количество мегапикселей            | 5                                                        |
| Форма камеры                       | 860                                                      |
| Тип камеры                         | 869                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026