

Техническая спецификация

Беспроводной уличный ИК-извещатель движения iFLOW F-PD-401P18 (2 PIR, IP65) · модель F-PD-401P18

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный (двойной ИК/PIR), радиоканальный, уличный
Модель	F-PD-401P18
Питание	
Питание	Батарея
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	67,3 × 141,6 × 60 мм
Вес, кг	0.301
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1,6 км (открытое пространство)
Мощность передатчика	Не более 10 дБм
Уровни чувствительности	Температурная компенсация; режим домашних животных; фильтр белого света 20000 лк
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED: синий (тревога)
Тип датчика	Двойной пассивный ИК (PIR)
Иммунитет к животным	До 24 кг
Угол обнаружения	90°
Зона обнаружения	Дальность 18 м, 118 зон обнаружения
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Снаружи и внутри помещений (IP65)
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Высота установки	От 2,5 до 3 м
Чувствительность	ТС, животные
Фильтр белого света	20000 лк