



Цифровая вывеска настенная Dahua LDH65-HAI400L

Артикул: **LDH65-HAI400L** | Производитель: **Dahua** | Цифровая вывеска настенная

Цифровая вывеска настенная Dahua LDH65-HAI400L — оборудование цифровых информационных систем Dahua Technology. Основные параметры: экран IPS/VA. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 451,8 × 826,7 × 25 × 451,8 × 826,7 × 27,5 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ELED.
- Кодирование MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный динамик, сжатие MPEG-3, WMA, WAV.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100/1 000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 172 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	3840 × 2160
Операционная система	Android 11.0
Процессор	4 жил A55, 1.92 ГГц
Оптика и подсветка	
Подсветка	ELED
Угол обзора	178°/178°
Видео и аудио	
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Сжатие видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Формат видео	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Видеовход	1 × HDMI 2.1 (4K@60 Гц)
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100/1,000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Стандарт Wi-Fi	802.11 b/g/n/a/ac/ax
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483.5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	141 Вт (тип.), 172 Вт (макс.)
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °C
Влажность эксплуатации	10%-85% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Материал изделия	Металл корпус
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	1,451.8 мм × 826.7 мм × 25.0 мм (57.16" × 32.55" × 0.98") (L × H × W) (без кронштейн) 1,451.8 мм × 826.7 мм × 27.5 мм (57.16" × 32.55" × 1.08") (L × H × W) (с кронштейн)
Размер рамки	10.3 мм (0.41") (T/L/R/B)
Габариты упаковки	1,542 мм × 130 мм × 925 мм (64.1" × 10.0" × 39.3") (L × W × H)
Вес нетто	26.5 кг
Вес брутто	35.4 кг
Установка	Настенный монтаж

Сертификация	
Сертификаты	CE EMC, CE LVD, CE ERP, Красный

Дополнительные параметры	
Технология матрицы	IPS/VA
Соотношение сторон	16:9
Яркость	700 cd/m² (тип.)
Контрастность	IPS 1200:1 (тип.) / VA 4000:1 (тип.)
Время отклика	8 мс
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
Режим отображения	Альбомная/портретная

Область применения

['Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LDH65-HAI400L