



## Вызывная панель Dahua VTO2301R-P

Артикул: **VTO2301R-P** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO2301R-P — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание PoE, класс защиты IP65, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 160 × 50 × 30 мм.

### Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF.
- Питание PoE, потребление 5,5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -40...+60 °C, корпус PC + ABS.

### Технические характеристики

| Основные параметры       |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                | Встроенный процессор                                                                      |
| Разрешение видео         | Основной поток: 720p, WVGA, D1, и CIF; Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, и CIF |
| Оптика и подсветка       |                                                                                           |
| Угол обзора              | Г: 110°; В: 62°; Д: 133°                                                                  |
| Компенсация освещённости | Авто IR                                                                                   |
| День/ночь                | Авто (ICR)/цвет/ч-б; цвет/ч-б                                                             |
| Видео и аудио            |                                                                                           |
| WDR                      | 120 дБ                                                                                    |
| Шумоподавление           | 3D NR; 2D NR                                                                              |
| Сжатие видео             | H.264; H.265                                                                              |
| Частота кадров видео     | PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с                                                                 |
| Битрейт видео            | 768 кбит/с-8 Мбит/с                                                                       |
| Сжатие аудио             | G.711a; G.711u; PCM                                                                       |
| Аудиовход                | 1                                                                                         |
| Аудиовыход               | Встроенный динамик                                                                        |
| Режим аудио              | Двусторонняя аудиосвязь                                                                   |
| Битрейт аудио            | 16 кГц, 16 бит                                                                            |
| Видеообщения             | Есть                                                                                      |

| Сеть и интерфейсы             |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Сетевые протоколы             | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF |
| Настройка через веб-интерфейс | есть                                                         |
| Сетевой порт                  | 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт                        |

| Электропитание        |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Питание               | 12–33 В пост. тока, 1 А; Стандартный PoE |
| Потребляемая мощность | ≤ 3,5 Вт (ожидание), ≤ 5,5 Вт (работа)   |

| Условия эксплуатации     |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Защита                   | IP65                                     |
| Температура эксплуатации | От -40 до +60 °C                         |
| Влажность эксплуатации   | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата |

| Конструкция      |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Корпус           | PC + ABS                                       |
| Установка        | Накладной монтаж                               |
| Габариты изделия | 160 мм × 50 мм × 30 мм (6.30" × 1.97" × 1.18") |
| Вес брутто       | 0.39 кг                                        |
| Вес нетто        | 0.17 кг                                        |

| Сертификация |    |
|--------------|----|
| Сертификаты  | CE |

| Дополнительные параметры |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип кнопки               | Механический                                                               |
| Совместимость            | ONVIF; CGI                                                                 |
| Режим связи              | Полностью цифровой                                                         |
| Автоматический снимок    | Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели) |
| Кнопка выхода            | 1                                                                          |
| Контроль состояния двери | 1                                                                          |
| Управление замком        | 1                                                                          |
| Тревога вскрытия         | есть                                                                       |
| Блок питания             | опционально                                                                |
| Аксессуары               | В комплекте: шлейф тревоги и питания, козырёк от дождя                     |
| Высота эксплуатации      | 0 м–3,000 м                                                                |

Область применения

['Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

---

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO2301R-P