

Техническая спецификация

F-WL-B20B-TN iFLOW | Беспроводной мост Wi-Fi 2.4 ГГц для лифтов (комплект 2 шт.) · модель F-WL-B20B-TN

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	F-WL-B20B-TN
Сеть	
Количество LAN-портов	1
Питание	
Питание	DC 12-24 В, пассивный PoE
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Габариты	80 × 41.94 × 136 мм
Вес, кг	0.12
Масса брутто, кг	0.7
Условия	
Температура эксплуатации	От −30 до +70 °С
Температура хранения	От −40 до +80 °С
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	72
Дальность передачи (беспроводная)	до 200 м
Усиление антенны	7 дБи
Мощность передатчика	до 16 дБм
Стандарт Wi-Fi	375
Диапазон частот	377
Рабочая температура	От -30 до +70 °С
Масса нетто	0.12 кг (устройство)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026