

Техническая спецификация

Пульт диспетчера экстренной связи Hikvision DS-PEA4H-20 · модель DS-PEA4H-20

| Общие                     |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Тип устройства            | Пульт диспетчера экстренной связи         |
| Модель                    | DS-PEA4H-20                               |
| Артикул                   | DS-PEA4H-20                               |
| Изображение               |                                           |
| Разрешение, Мп            | 1 Мп                                      |
| Разрешение                | 1280 × 800                                |
| Сеть                      |                                           |
| Сетевые интерфейсы        | 1                                         |
| Сетевые протоколы         | SIP                                       |
| Питание                   |                                           |
| Питание                   | 12 В пост. тока, 1 А, стандартный PoE, af |
| Питание PoE               | Есть                                      |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 12 Вт                                   |
| Конструкция               |                                           |
| Защита                    | Нет                                       |
| Габариты                  | 292 × 166 × 31 мм                         |
| Условия                   |                                           |
| Температура эксплуатации  | от −10 до +50 °C                          |
| Рабочая влажность         | от 10 до 90% (без конденсата)             |
| Прочие характеристики     |                                           |
| Карта памяти              | Есть                                      |
| Операционная система      | Android                                   |
| Диагональ экрана          | 844                                       |
| Область применения        | для помещений                             |
| Wi-Fi                     | Есть                                      |
| Порты USB                 | Есть                                      |
| Адаптер питания           | с адаптер                                 |
| ОЗУ                       | 2 ГБ                                      |
| ПЗУ                       | 8 ГБ                                      |
| RS-485                    | 1                                         |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Режим управления      | Ёмкостный сенсорный экран             |
| Стандарт видеосигнала | Main stream: H.264; Sub-stream: H.264 |
| Исполнение            | Внутреннее                            |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026