

Техническая спецификация

Промышленный PoE-коммутатор Hikvision DS-3T0506HP · модель DS-3T0506HP

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор промышленный
Модель	DS-3T0506HP
Артикул	DS-3T0506HP
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	4 × порт PoE 1 Гбит/с, 2 × 1 Гбит/с оптический порт
Скорость коммутации, Гбит/с	12
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	48-57 В пост. тока, 2.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	порты 1: 90 Вт порты 2-4: 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Настольная установка; монтаж на DIN-рейку
Габариты	158 × 101.2 × 31.6 мм (6.22" × 3.98" × 1.24")
Вес, кг	0.38
Масса брутто, кг	0.94
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+75 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	8.93 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	1.0 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)

Порты PoE	Ni-PoE: порты 1–1,PoE: порты 2–4
Потребление в дежурном режиме	10 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026