

## Переходник монтажный антикоррозийный Dahua PFA109H

Артикул: **PFA109H** | Производитель: **Dahua** | Переходник монтажный антикоррозийный

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFA109H — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -40...+60 °C, габариты Ф134,1×83,5 мм.

### Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

### Технические характеристики

| Хранение данных              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения         | От -40 до +60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Влажность хранения           | 10%-90% (отн. влажность)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Условия эксплуатации         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Температура эксплуатации     | От -40 до +60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Влажность эксплуатации       | <90% (отн. влажность)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Класс антикоррозийной защиты | Профессиональная защита. *Изделия имеют антикоррозионную защиту премиального уровня, что делает их оптимальными для ответственных сред: химических производств, доков и прибрежных зон. Они надёжно работают на удалении до 2 км от побережья, а также в регионах, подверженных кислотным дождям. |
| Конструкция                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал корпуса             | Алюминиевый сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Габариты изделия             | Ф134.1 мм × 83.5 мм (Ф5.28" × 3.29")                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет корпуса                 | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес нетто                    | 0.31 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес брутто                   | 0.39 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Установка                    | Потолочный монтаж                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Габариты упаковки            | 155.0 мм × 153.0 мм × 113.0 мм (6.10" × 6.02" × 4.45") (L × W × H)                                                                                                                                                                                                                                |
| Дополнительные параметры     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Допустимая нагрузка          | 1.0 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

## Переходник монтажный антикоррозийный Dahua PFA109H

---

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFA109H