

Техническая спецификация

Радар сбора параметров дорожного движения Hikvision DS-TDSB00-EML · модель DS-TDSB00-EML

Общие	
Тип устройства	Радар сбора параметров дорожного движения
Модель	DS-TDSB00-EML
Артикул	DS-TDSB00-EML
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ 45 10 M/100 M адаптивный Ethernet порт
Питание	
Питание	12 В пост. тока до 24 В, 1.5 А, макс. 18 Вт, двухконтактная клеммная колодка
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	накладка: PC, основной корпус — ADC12
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	173 × 175.6 × 202.5 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	1.8
Масса брутто, кг	2.33
Условия	
Температура хранения	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Рабочая частота	60–61 ГГц
Дальность обнаружения	350 м@узкий луч,100 м@широкий луч
Высота установки	6–10 м (рекомендуемая высота: 6 м)
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Условия эксплуатации	-30...+70 °С. Влажность: 5% до 95% (без конденсации)
RS-485	1 RS-485
Тип модуляции	FMCW
Режим срабатывания	приближение,удаление,оба направления
Размер упаковки	270 × 250 × 223 мм (Д × Ш × В)