

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Dahua VTH5341G-W · модель VTH5341G-W

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	VTH5341G-W
Артикул	VTH5341G-W
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Скорость Ethernet	1 10M/100M Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	260 × 170 × 15 × 260 × 170 × 25,4 мм
Вес, кг	0,77
Масса брутто, кг	1,1
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	10%отн. влажности-95%отн. влажности (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход / аудиовыход
Операционная система	Android 8.1
Кодеки видео	H.264
Wi-Fi	есть (видео- и аудиовызовы возможны, только когда внутренний монитор подключён к проводной сети)
Тревожные входы/выходы	8

Процессор	Встроенный процессор
Экран	ЖК-дисплей TFT 10 дюймов
Режим аудио	Двусторонняя голосовая связь
Улучшение звука	Подавление эха / шумоподавление (DNR)
Режим связи	Полностью цифровой
Хранение данных	Хранение на карте Micro SD, максимальный объём — 256 ГБ
Выход питания	1 12 В/100 мА
Аксессуары	В комплект входят накладной кронштейн, шлейф тревожных контактов, кабель RS-485 и контакты питания
Высота эксплуатации	Менее 3000 м
Сжатие аудио	PCM
Публикация информации	Можно просматривать текстовые объявления, публикуемые центром управления
Режим «Не беспокоить»	Возможна настройка периода «не беспокоить».
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802,11 г/802.11n
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
RS-485	1
Битрейт аудио	16 кГц, 16 Bit
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026