

Транспортная IP-камера Dahua IPC-MBW4231-AS/M12

Артикул: **IPC-MBW4231-AS/M12** | Производитель: **Dahua** | Транспортная IP-камера

Транспортная IP-камера Dahua IPC-MBW4231-AS/M12 разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8 мм и углом обзора 2,8 мм: горизонтальный: 110°; вертикальный: 58°. Подсветка ИК 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м.
- Кодирование H.265+/H.265/H.264+/H.264, управление битрейтом CBR/VBR — снижает нагрузку на сеть и объём архива.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1080P(1920×1080)/1.3M(1280 × 960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)

Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.009 лк/F2.0(цвет,1/3 с,30IRE) 0.07 лк/2.0(цвет,1/30 с, 30IRE) 0 лк/F2.0(IR on)
Управление включением ИК-подсветки	Авто / вручную
Светодиоды ИК-подсветки	2
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм (3.6 мм, 6 мм опционально)
Максимальная диафрагма	F2.0 (F2.0, F2.0)
Угол обзора	2.8 мм: горизонтальный: 110°; вертикальный: 58°; diagonal: 131° 3.6 мм: горизонтальный: 87°; вертикальный: 46°; diagonal: 105° 6.0 мм: горизонтальный: 52°; вертикальный: 30°; diagonal: 60°
Управление фокусом	Фиксированный
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация

Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	Авто / вручную, 1/3–1/100000 с
Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Возможности потоковой передачи	3 Потоки
Частота кадров	Основной Поток: 1080P(1–50/60 к/с)
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт	H.264: 24–10240 кбит/с H.265: 14–9984 кбит/с

Дополнительные параметры	
Эффективные пиксели	1920 × 1080
ОЗУ / ПЗУ	256 МБ/32 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Тип крепления	Board-in
2,8 мм	44 м / 17 м / 9 м / 4 м
3,6 мм	55 м / 22 м / 11 м / 6 м
6,0 мм	81 м / 32 м / 16 м / 8 м
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот:0°–20°; Наклон:±15°; Поворот:0°–360°
Расширенные интеллектуальные функции	Детекция лиц

Область применения

['Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-MBW4231-AS/M12