

Техническая спецификация

Вызывная панель F-VI-1408ISMCE1 · модель F-VI-1408ISMCE1

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель
Модель	F-VI-1408ISMCE1
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080р, 1280 × 720р Дополнительный поток: 1280 × 720р, 640 × 480р
Угол обзора	По горизонтали: 129°, по вертикали: 75°
Динамический диапазон (WDR)	WDR: 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 2.5 м
Дальность ИК-подсветки, м	5
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RSTP, ipv6, onvif
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Габариты	181.6 × 103.6 × 29.5 мм (7.1 × 4.0 × 1.1")
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +53 °C
Рабочая влажность	От 10 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Кодеки видео	H.264; H.265; MJPEG
Тревожные входы/выходы	4 тревожных входов
Количество карт	10000 Mifare1 карт
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Операционная система	Linux

Входы / выходы	Реле управления замком: 1 реле, макс. DC 30 В 2 А; тампер: 1; вход дверного контакта: 1; кнопка выхода: 1
Количество пользователей	2000
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Тип подключения	408
Тип установки	412
Количество мегапикселей	2
Битрейт аудио	16/32/64 Кбит/с

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026