

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5648CHSZ25/Y(4.7-118mm), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив 4.7-118 мм, ИК 200 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5648CHSZ25/Y(4.7-118mm)

| Общие                     |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера цилиндрическая                                                                  |
| Модель                    | F-IC-5648CHSZ25/Y(4.7-118mm)                                                              |
| Артикул                   | 8379                                                                                      |
| Изображение               |                                                                                           |
| Разрешение, Мп            | 4 Мп                                                                                      |
| Размер матрицы            | 1/2.7"                                                                                    |
| Матрица                   | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                              |
| Разрешение                | 2688 × 1520                                                                               |
| Фокусное расстояние, мм   | 4.7                                                                                       |
| Тип объектива             | моторизованный                                                                            |
| Объектив                  | Вариофокальный моторизированный объектив 4.7-118 мм                                       |
| Подсветка                 | ИК 200 м                                                                                  |
| Дальность ИК-подсветки, м | 200                                                                                       |
| Питание                   |                                                                                           |
| Питание                   | DC 12 В / AC 24 В / PoE (IEEE 802.3at)                                                    |
| Питание PoE               | Есть                                                                                      |
| Потребляемая мощность, Вт | 24                                                                                        |
| Конструкция               |                                                                                           |
| Класс защиты IP           | 564                                                                                       |
| Защита                    | IP67, IK10                                                                                |
| Габариты                  | 140 × 377.4 мм                                                                            |
| Вес, кг                   | 2.35                                                                                      |
| Условия                   |                                                                                           |
| Температура эксплуатации  | -50...+65 °C                                                                              |
| Прочие характеристики     |                                                                                           |
| Макс. FPS, к/с            | 60                                                                                        |
| Аудио                     | нет                                                                                       |
| Карта памяти              | до 1 ТБ                                                                                   |
| Аналитика                 | захват целей человек / ТС, захват лиц, подсчет людей, защита периметра, детекция вибрации |

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мегапикселей | 4                                                                                                |
| Вандалозащита (ИК)      | ИК10                                                                                             |
| Форма камеры            | 862                                                                                              |
| Тип камеры              | 868                                                                                              |
| Дальность подсветки     | От 4.7 до 118 мм: до 200 м                                                                       |
| Тип подсветки           | ИК-подсветка                                                                                     |
| Чувствительность        | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК- подсветкой |
| Фокусировка             | Автоматич., полуавтоматич., ручн.                                                                |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026