

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1801TQ-A · модель HAC-HDW1801TQ-A

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                       |                                                                                                                 |
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                                                                |
| Модель                      | HAC-HDW1801TQ-A                                                                                                 |
| Артикул                     | HAC-HDW1801TQ-A                                                                                                 |
| Страна происхождения        | Китай                                                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                                                 |
| Разрешение, Мп              | 8 Мп                                                                                                            |
| Матрица                     | 4K CMOS                                                                                                         |
| Разрешение                  | 3840 × 2160                                                                                                     |
| Фокусное расстояние, мм     | 6.0                                                                                                             |
| Тип объектива               | Фиксированное фокусное расстояние                                                                               |
| Объектив                    | 2,8/3,6/6 мм                                                                                                    |
| Угол обзора                 | 2,8 мм: Г: 105,5°; В: 56,5°; Д: 125,3° 3,6 мм: Г: 86,8°; В: 44,6°; Д: 104,5° 6 мм: Г: 54,5°; В: 31,3°; Д: 62,3° |
| Минимальная освещённость    | 0,01 лк @F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)                           |
| Динамический диапазон (WDR) | WDR                                                                                                             |
| Подсветка                   | ИК 40 м                                                                                                         |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 40                                                                                                              |
| Питание                     |                                                                                                                 |
| Питание                     | DC 12 В                                                                                                         |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                             |
| Конструкция                 |                                                                                                                 |
| Материал корпуса            | Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус                                                                   |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                             |
| Защита                      | IP67                                                                                                            |
| Монтаж                      | Настенный монтаж                                                                                                |
| Габариты                    | Φ109,9×103,1 мм                                                                                                 |
| Вес, кг                     | 0,32                                                                                                            |
| Масса брутто, кг            | 0,49 кг                                                                                                         |
| Условия                     |                                                                                                                 |
| Температура эксплуатации    | -40...+60 °C                                                                                                    |
| Температура хранения        | От -40 до +60 °C                                                                                                |

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая влажность                    | <95 % (отн. влажность), без конденсации                                                                                                           |
| Относительная влажность при хранении | <95 % (отн. влажность), без конденсации                                                                                                           |
| <b>Прочие характеристики</b>         |                                                                                                                                                   |
| Макс. FPS, к/с                       | 15                                                                                                                                                |
| Аудио                                | Встроенный микрофон                                                                                                                               |
| Система сканирования                 | Прогрессивная развёртка                                                                                                                           |
| Электронный затвор                   | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с                                                                                                 |
| Отношение сигнал/шум (SNR)           | >65 дБ                                                                                                                                            |
| Управление включением подсветки      | Авто / вручную                                                                                                                                    |
| Количество осветителей               | 1 (ИК-подсветка)                                                                                                                                  |
| Регулировка угла                     | Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°                                                                                               |
| Крепление объектива                  | M12                                                                                                                                               |
| Максимальная диафрагма               | F2.0                                                                                                                                              |
| Управление диафрагмой                | Фиксированный                                                                                                                                     |
| Баланс белого                        | Авто                                                                                                                                              |
| Управление усилением                 | Авто                                                                                                                                              |
| Шумоподавление                       | 3D NR                                                                                                                                             |
| Режим подсветки                      | Smart IR (интеллектуальная ИК-подсветка)                                                                                                          |
| Зеркальное отражение                 | есть                                                                                                                                              |
| Встроенный микрофон                  | есть                                                                                                                                              |
| Дальность приёма звука               | 8 м                                                                                                                                               |
| Видеовыход                           | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)                                                                      |
| Класс антикоррозионной защиты        | Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите. |
| Количество мегапикселей              | 8 Мп                                                                                                                                              |
| Минимальная дистанция фокусировки    | 2,8 мм: 1,3 м 3,6 мм: 2,1 м 6 мм: 3,5 м                                                                                                           |
| День/ночь                            | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                                                                                                           |
| BLC                                  | BLC; HLC; WDR                                                                                                                                     |
| Аудио камеры                         | CVI; TVI                                                                                                                                          |
| Форма камеры                         | 860                                                                                                                                               |
| Тип камеры                           | 869                                                                                                                                               |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026