

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T670MWX-QR · модель DS-K1T670MWX-QR

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T670MWX-QR
Артикул	DS-K1T670MWX-QR
Изображение	
Разрешение	600 × 1024
Объектив	Двойной объектив
Угол обзора	гориз. 88°; верт. 44°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с, адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 В пост. тока/2 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	110.5 мм × 209.2 мм × 24 мм
Вес, кг	1.06
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Рабочая влажность	10–90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Работа со смартфонами	Есть
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	7 дюймов
Операционная система	Linux

Дальность считывания	0–5 см
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	1
Порты USB	1 × Type-A (для модуля)
Число пикселей	2 Мп
Ёмкость базы лиц	6000
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Настройка через веб-интерфейс	Есть
Двусторонняя аудиосвязь	Есть
RS-485	1
Wiegand	1
Ёмкость по пользователям	6000
Внешний считыватель карт	Есть
Голосовые подсказки	Есть
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию)/NTSC
Точность распознавания	≥ 99%
Время распознавания лица	□ 0.2 s per person

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026