

Мультиформатная камера Dahua HAC-ME1239TH-A-PV

Артикул: **HAC-ME1239TH-A-PV** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера

Мультиформатная камера Dahua HAC-ME1239TH-A-PV с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 108°; В: 58°; Д: 127° 3,6 мм: Г: 86°; В: 46°. Подсветка ИК 40 м / LED 40 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR)/цвет/ч-б. Широкий динамический диапазон 130 дБ сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн, класс защиты IP67, рабочая температура -40...+60 °C, питание DC 12 В.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 40 м / LED 40 м, включение авто / вручную, минимальная освещённость 0,001 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0001 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 130 дБ, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; Область белый баланс — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°.
- Питание DC 12 В, потребление 7,6 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -40...+60 °C, корпус металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	CMOS 2 Мп
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.001 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE) 0.0001 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE) 0 лк (Подсветка on)
Дальность подсветки	ИК-подсветка: 40 м; тёплый свет: 40 м
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм 3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	2.8 мм: Г: 108°; В: 58°; Д: 127° 3.6 мм: Г: 86°; В: 46°; Д: 101°
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 0.7 м 3.6 мм: 1.1 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация

Мультиформатная камера Dahua HAC-ME1239TH-A-PV

Оптика и подсветка

День/ночь	Авто (ICR)/цвет/ч-б
Умная подсветка	есть
Подсветка	Smart IR&WL; режим WL (белый свет); режим IR (ИКподсветка)

Видео и аудио

Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Частота кадров видео	CVI: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; AHD: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; TVI: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H
BLC	BLC; HLC; WDR
WDR	130 дБ
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Шумоподавление	3D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Аудиовход	Опе канал встроенный микрофон (-A)

Хранение данных

Температура хранения	От -40 до +60 °C
----------------------	------------------

Электропитание

Питание	12 В пост. тока ±30 % (рекомендуется использовать отдельный блок питания на одну камеру)
Потребляемая мощность	Макс. 7.6 Вт (12 В пост. тока, IR on)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Защита	IP67

Конструкция

Материал корпуса	Металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн
Габариты изделия	240.7 мм × Ф90.7 мм (9.48" × Ф3.57")
Габариты упаковки	299 мм × 119 мм × 111 мм (11.77" × 4.69" × 4.37")
Вес нетто	0.44 кг
Вес брутто	0.70 кг
Установка	Настенный монтаж; потолочный монтаж; монтаж на вертикальную опору

Мультиформатная камера Dahua HAC-ME1239TH-A-PV**Дополнительные параметры**

Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	>65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360° 2,8 мм 42.2 м / 16.9 м / 8.4 м / 4.2 м 3,6 мм 53.7 м / 21.5 м / 10.7 м / 5.4 м
Управление усилением	Авто / вручную
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Звуковое оповещение	Аудио 1: сирена Аудио 2: «Парковка запрещена» Аудио 3: «Частная территория, вход воспрещён» Аудио 4: «Опасная зона, не приближайтесь» Аудио 5: «Добро пожаловать» Громкость: высокая/средняя/низкая; длительность: 5–60 с; 110 дБ

Область применения

Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-ME1239TH-A-PV