

Техническая спецификация

Камера детекции дыма (температура/влажность) Dahua HY-SAV849HA-ET · модель HY-SAV849HA-ET

Общие	
Тип устройства	Камера детекции дыма (температура/влажность)
Модель	HY-SAV849HA-ET
Артикул	HY-SAV849HA-ET
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	2592 × 1944
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,0 мм
Динамический диапазон (WDR)	90 дБ
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 PoE 10M/100M Ethernet порты
Сетевые протоколы	HTTP; TCP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Рабочее напряжение	12 В DC/PoE и 3 В литиевая аккумулятор
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Потолочный монтаж
Габариты	175,3 × 120 × 81,6 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0%-95% отн. влажности (без конденсата)
Прочие характеристики	

Количество мегапикселей	5 Мп
Аудио	Встроенный микрофон
Срок службы батареи	□ 3 лет
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Тревожные входы/выходы	2 каналов In: 5 мА 3 В-5 В DC
Громкость сирены	≥ 85 дБ (А) @ 3 м
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную 1/3 с-1/100000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	□ 56 дБ
Количество осветителей	2 (IR LED)
Крепление объектива	M8
Максимальная диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	0,2 м
Умный кодек	Smart H.265+/ Smart H.264+
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-10240 кбит/с H.265: 12 кбит/с-7168 кбит/с
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	есть
HLC	есть
Баланс белого	Авто / естественный свет / уличное освещение / улица / вручную / региональная настройка
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Поворот изображения	есть
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	8 зон
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Частота дискретизации аудио	8 кГц/16 кГц/32 кГц/48 кГц/64 кГц
Управление пользователями	До 20
Блок питания	опционально

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026