

Контроллер доступа Dahua ASC2204C-S

Артикул: **ASC2204C-S** | Производитель: **Dahua** | Контроллер доступа

Контроллер доступа Dahua ASC2204C-S — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: прикладывание карты; удалённое открытие; пароль. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP20, IK04, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 337 × 272 × 90 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — прикладывание карты; удалённое открытие; пароль; отпечаток пальца.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 6 (дискретных).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 39,6 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP20, IK04, работа при -30...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Интеллектуальные функции	
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Интернет-протокол	IPv4; TCP; UDP
Протокол OSDP	есть
Порт RS-485	5 × RS-485 порты
Wiegand	4 × Wiegand порты
Сеть	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Тревожный вход	6 (дискретных)
Электропитание	
Питание	100-240 В AC
Потребляемая мощность	≤ 0,8 Вт (ожидание), ≤ 39,6 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Класс защиты IP	IP20; IK04
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C

Условия эксплуатации

Влажность эксплуатации	5%-95% отн. влажности (без конденсата)
------------------------	--

Конструкция

Габариты изделия	337 мм × 272 мм × 90 мм (13.27" × 10.71" × 3.54") (H × W × D)
Габариты упаковки	472 мм × 352 мм × 163 мм (18.58" × 13.86" × 6.42") (H × W × D)
Вес брутто	3.5 кг
Установка	Накладной монтаж

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC; UL
-------------	-------------

Дополнительные параметры

SDK	есть
Внешний вид изделия	Металлический корпус типа C
Способ открывания	Прикладывание карты; удалённое открытие; пароль; отпечаток пальца
Временные интервалы	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Разблокировка по первой карте	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный список / белый список	есть
Внешний считыватель карт	4-канальный считыватель карт RS-485; 4-канальный считыватель карт Wiegand
Взаимная блокировка дверей (шлюз)	есть
Комбинация групп	Прикладывание карты; пароль; отпечаток пальца
Наблюдение в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Пользователи	100,000
Отпечаток пальца	3,000
Карта	100,000
Ёмкость журнала событий	500,000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	4
Контроль состояния двери	4
Управление замком	4 канала, по умолчанию NO

Дополнительные параметры

Запрет повторного прохода (Anti-Passback)	есть
Датчик вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Тайм-аут открытия двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Управляет точками доступа в составе системы контроля и управления доступом. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASC2204C-S