

Контроллер доступа на 4 двери Dahua ASC4204B-S

Артикул: **ASC4204B-S** | Производитель: **Dahua** | Контроллер доступа на 4 двери

Контроллер доступа Dahua ASC4204B-S — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; отпечаток пальца; пульт; QR-код. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 210 × 106 × 34,1 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; отпечаток пальца; пульт; QR-код.
- Подключение и интеграция: 1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с автосогласование, протоколы IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 3 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -30...+60 °C, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
-----------	----------------------

Оптика и подсветка

Зуммер	есть
--------	------

Интеллектуальные функции

Детекция проникновения	есть
------------------------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	5 портов: 4 для считывателей карт, оставшийся 1 — порт расширения.
Wiegand	4-канальный вход
Сетевой порт	1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с автосогласование
Тревожный вход	1 канал; расширяется до 8 каналов при подключении внешнего модуля тревог.
Тревожный выход	1 канал; расширяется до 8 каналов при подключении внешнего модуля тревог.

Электропитание

Питание	Стандартный PoE; 12 В пост. тока, 1 А (без периферийных устройств)
Потребляемая мощность	≤ 3 Вт; может изменяться при подключении других устройств

Контроллер доступа на 4 двери Dahua ASC4204B-S**Условия эксплуатации**

Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	210.0 мм × 106.0 мм × 34.1 мм (8.27" × 4.17" × 1.34") (L × W × H)
Габариты упаковки	255 мм × 166 мм × 87 мм (Д × Ш × В, 1 шт. во внутренней коробке) 512 мм × 269 мм × 196 мм (Д × Ш × В, коробка)
Вес брутто	0.54 кг
Установка	Накладной монтаж; монтаж на DIN-рейку

Дополнительные параметры

Совместимость	ONVIF PROFILE C
SDK	есть
API	есть
Тип изделия	Контроллер
Способ верификации	Карта; пароль; отпечаток пальца; пульт; QR-код
Временные интервалы	128 групп
Праздничные периоды	128 групп
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	Поддерживаются 4 считывателя карт RS-485 и 4 считывателя карт Wiegand.
Взаимная блокировка дверей (шлюз)	есть
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Одностороннее или двустороннее исполнение	Однонаправленный
Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь, VIP-пользователь, патрульный, гость, пользователь из чёрного списка, прочие пользователи, пользовательский тип 1 и пользовательский тип 2
Ёмкость по пользователям	100,000
Ёмкость по отпечаткам	10,000
Ёмкость по картам	100,000
Ёмкость журнала событий	500,000

Контроллер доступа на 4 двери Dahua ASC4204B-S**Дополнительные параметры**

Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	4 каналов
Контроль состояния двери	4 каналов
Управление замком	4 каналов
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Управляет точками доступа в составе системы контроля и управления доступом. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASC4204B-S