

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WOP-30L · модель WOP-30L

| Общие                                |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип устройства                       | Точка доступа Wi-Fi                 |
| Модель                               | WOP-30L                             |
| Артикул                              | WOP-30L                             |
| Страна происхождения                 | Россия                              |
| Сеть                                 |                                     |
| Скорость Ethernet                    | 10/100/1000 Мбит/с                  |
| Сетевые интерфейсы                   | 1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)       |
| Питание                              |                                     |
| Питание                              | PoE+                                |
| Питание PoE                          | Есть                                |
| Поддержка PoE                        | Да (PoE+)                           |
| Прочие характеристики                |                                     |
| MIMO                                 | 2×2                                 |
| Мощность передатчика                 | 20 дБм                              |
| Макс. скорость соединения, Мбит/с    | 1201                                |
| Количество пользователей             | до 120                              |
| Разъёмы антенны                      | SMA (female)                        |
| Форм-фактор                          | 635                                 |
| Тип коммутатора                      | 655                                 |
| Стандарт Wi-Fi                       | 656                                 |
| Диапазон частот                      | 377                                 |
| Скорость 2.4 ГГц (802.11ax)          | до 574 Мбит/с                       |
| Скорость 5 ГГц (802.11ax)            | до 1201 Мбит/с                      |
| MU-MIMO                              | 2×2                                 |
| Тип модуляции                        | до 1024QAM                          |
| Макс. мощность передатчика (2.4 ГГц) | 20 дБм (2.4 ГГц)                    |
| Чувствительность приёмника           | до −92 дБм (2.4 ГГц)                |
| Макс. одновременных подключений      | до 120                              |
| Виртуальные точки доступа (SSID)     | до 14                               |
| Сетевой порт                         | 1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45), PoE+ |
| Антенные разъёмы                     | SMA (female) для внешних антенн     |

Безопасность

WPA/WPA2/WPA3/OWE, 802.1X

Модуляция

до 1024QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026