

Техническая спецификация

F-SW-IU406HPOE iFLOW | Коммутатор промышленный неуправляемый 4 порта PoE + 2 Uplink · модель F-SW-IU406HPOE

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-IU406HPOE
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Конфигурация портов	4 × 10/100 PoE RJ45, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit SFP
Количество портов	6
Сетевые протоколы	Plug & Play, изоляция портов
Скорость коммутации, Гбит/с	4.8
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	DC 48-57 В, 2.5 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	90 (Hi-PoE, порт 1) / 30 (PoE, порты 2-4)
Конструкция	
Материал корпуса	382
Габариты	158 × 101.2 × 31.6 мм
Вес, кг	0.35
Масса брутто, кг	0.915
Условия	
Температура эксплуатации	От −40 до +75 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5-95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	3.57 Mpps
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	1 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	10 Вт

Тип коммутатора	364
Стандарт PoE	366
Способ установки	369
PoE Watchdog	373
Рабочая температура	От -40 до +75 °C
Масса нетто	0.35 кг
Масса брутто	0.915 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026