

Техническая спецификация

Камера контроля парковочных мест Hikvision iDS-TCR204-E · модель iDS-TCR204-E

Общие	
Тип устройства	Камера контроля парковочных мест
Модель	iDS-TCR204-E
Артикул	iDS-TCR204-E
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1200
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	2–8 мм
Объектив	2–8 мм, поле зрения по горизонтали: 105.5° до 51.4°, поле зрения по вертикали: 55.9° до 28.9°, поле зрения по диагонали: 126.9° до 59.2°
Минимальная освещённость	цветной: 0.019 лк @ (F1.9, AGC выкл.) ч/б: 0.011 лк @ (F1.9, AGC выкл.)
Динамический диапазон (WDR)	140db
Подсветка	тёплая белая подсветка
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1RJ45 10 М/100 М/1000 М адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNSDDNS, RT, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, ONVIF
Питание	
Питание	12–24 В пост. тока, wide напряжение
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 5.4 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	237.77 × 80 × 80 мм (9.4 × 3.2 × 3.2 дюйма)
Вес, кг	0.725
Масса брутто, кг	2
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25 к/с
Аудио	1 линейный выход

Карта памяти	Not Есть
Кодеки видео	H.265/H264/MJPEG
Тип датчика	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Электронный затвор	1/30 с до 1/100,000 с
Безопасность	восстановление одной кнопкой, защита паролем, водяной знак
День/ночь	авто/по расписанию/ручной
Максимальная диафрагма	2-8 мм: F1.9
Браузер	просмотр с плагином: IE10+ просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR) совместно с картой памяти Hikvision высокого класса поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
ПО управления	HikCentral,SDKdemo,DS-TPE400
Зона интереса (ROI)	8 зона соответственно для Основной поток и Дополнительный поток, 6 уровней для каждой зоны.
Управление битрейтом	постоянный, переменный
Антитуман	поддерживается
SDK и API	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	-20...+70 °C 5% до 95% @ 40°C (без конденсации)
Управление фокусом	авто, Vari-фокусное объектив, моторизованный объектив
Формат кодирования изображений	обзорный снимок, Composition, Close-вверх Picture
RS-485	1 кан. RS-485 serial порт
RS-232	1 кан. RS-232 serial порт
Режим срабатывания	улица Parking,интеллектуальный детекция
Размер упаковки	440 x 164 x 122 мм (17.3 x 6.5 x 4.8 дюйма)
Наложение OSD	номер полосы, время съёмки, код защиты от подделки, номер снимка, направление въезда/выезда и др.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026