

## Комплект видеодомофона Dahua KTX02

Артикул: **KTX02** | Производитель: **Dahua** | Комплект видеодомофона

Оборудование домофонии Dahua KTX02 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: дистанционное открывание. Исполнение: класс защиты IP65, IK07, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 176,3 × 119,3 × 20 мм.

### Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: карта Micro SD (до 64 ГБ).
- Контроль доступа: способы идентификации — дистанционное открывание.
- Подключение и интеграция: протоколы IPv4; UDP; DNS; TCP, тревожные входы/выходы 4 каналов, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK07, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

### Технические характеристики

| Основные параметры       |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Процессор                | Встроенный процессор            |
| Операционная система     | Встроенная операционная система |
| Разрешение экрана        | 480 × 272                       |
| Разрешение видео         | P: 960 × 576 N: 960 × 480       |
| Оптика и подсветка       |                                 |
| Угол обзора              | Г: 110°; В: 60°                 |
| Компенсация освещённости | Авто IR                         |
| День/ночь                | Авто (ICR) / цвет / ч-б         |
| Видео и аудио            |                                 |
| Сжатие аудио             | G.711a; G.711u; PCM             |
| Аудиовход                | 1 канал                         |
| Аудиовыход               | Встроенный динамик              |
| Битрейт аудио            | 16 кГц; 16 bit                  |
| Видеообщения             | Есть (требуется SD-карта)       |
| WDR                      | DWDR                            |
| Шумоподавление           | 3D NR                           |
| Частота кадров видео     | P: 25 к/с N: 30 к/с             |
| Аудиовход                | 1 канал                         |

**Комплект видеодомофона Dahua KTX02****Видео и аудио**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Аудиовыход   | Встроенный динамик |
| Видеообщения | Есть               |

**Сеть и интерфейсы**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Сетевые протоколы | IPv4; UDP; DNS; TCP |
| Wi-Fi             | есть                |
| Тревожный вход    | 4 каналов           |
| Тревожный выход   | 1 канал             |
| RS-485            | 1 канал             |
| Тревожный выход   | 1 канал             |

**Хранение данных**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Хранение данных | Карта Micro SD (до 64 ГБ) |
|-----------------|---------------------------|

**Электропитание**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Максимальная мощность передачи | ≤20 дБм@2400-2483.5 МГц             |
| Потребляемая мощность          | ≤2,2 Вт (ожидание), ≤9 Вт (работа)  |
| Потребляемая мощность          | ≤1,5 Вт (ожидание), ≤10 Вт (работа) |
| Питание                        | 48 В пост. тока                     |
| Потребляемая мощность          | 3.5 Вт                              |

**Условия эксплуатации**

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Температура эксплуатации     | От -10 до +55 °C                         |
| Влажность эксплуатации       | 10%-95% (отн. влажность)                 |
| Класс антикоррозийной защиты | Базовая защита                           |
| Защита                       | IP65 IK07                                |
| Температура эксплуатации     | От -40 до +60 °C                         |
| Влажность эксплуатации       | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата |
| Класс антикоррозийной защиты | Базовая защита                           |
| Температура эксплуатации     | От -10 до +55 °C                         |
| Влажность эксплуатации       | 10%-95% (отн. влажность)                 |
| Класс антикоррозийной защиты | Базовая защита                           |

**Конструкция**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Материал корпуса | PC + ABS |
| Цвет корпуса     | Белый    |

**Комплект видеодомофона Dahua KTX02****Конструкция**

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Установка        | Накладной монтаж                                                  |
| Габариты изделия | 176.3 мм × 119.3 мм × 20.0 мм (6.94" × 4.70" × 0.79") (H × W × D) |
| Вес брутто       | 548.5 г                                                           |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав                                                 |
| Цвет корпуса     | Серебристый                                                       |
| Габариты изделия | 130 мм × 96 мм × 28.5 мм (5.12" × 3.78" × 1.12")                  |
| Вес брутто       | 502 г                                                             |
| Материал корпуса | PC+ABS                                                            |
| Цвет корпуса     | Белый                                                             |
| Габариты изделия | 65.2 мм × 46.2 мм × 23.2 мм (2.57" × 1.82" × 0.91")               |
| Вес брутто       | 130 г                                                             |

**Сертификация**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11 г/802.11n |
| Сертификаты                 | CE                           |
| Сертификаты                 | CE; FCC                      |
| Сертификаты                 | CE/FCC                       |

**Дополнительные параметры**

|                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип экрана                          | Ёмкостный сенсорный экран                                                                                                                 |
| Экран                               | 4.3" TFT                                                                                                                                  |
| Улучшение звука                     | Подавление эха / цифровое шумоподавление                                                                                                  |
| Режим «Не беспокоить»               | Настраивается период режима «Не беспокоить»; настраивается режим «Не беспокоить».                                                         |
| Количество дополнительных устройств | 5                                                                                                                                         |
| Диапазон частот беспроводной связи  | 2,4 ГГц                                                                                                                                   |
| Дверной звонок                      | Есть (используется порт тревожного входа)                                                                                                 |
| Блок питания                        | опционально                                                                                                                               |
| Аксессуары                          | В комплекте: кабель питания, шлейф тревожных контактов, кронштейн, разветвительная клемма. Приобретается отдельно: 2-проводной контроллер |
| Высота эксплуатации                 | 0 м-3000 м                                                                                                                                |
| Тип кнопки                          | Механический                                                                                                                              |
| Способ открывания                   | Дистанционное открывание                                                                                                                  |
| Выход питания                       | 1 × 12 В выход, 200 мА                                                                                                                    |
| Кнопка выхода                       | 1 канал                                                                                                                                   |

### Дополнительные параметры

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Контроль состояния двери | 1 канал     |
| Управление замком        | 1 канал     |
| Тревога вскрытия         | есть        |
| Блок питания             | опционально |
| Высота эксплуатации      | 0 м-3000 м  |
| Выход питания            | 48 В/0.9 А  |
| Блок питания             | 48 В/0.9 А  |
| Высота эксплуатации      | 0 м-3,000 м |

### Область применения

Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTX02