

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1106P-EI · модель DS-3E1106P-EI

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1106P-EI
Артикул	DS-3E1106P-EI
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	4 × 10/100 Мбит/с PoE порт, 2 × 10/100 Мбит/с RJ45 порт
Поддержка VLAN	VLAN для сегментации сети: поддержка 802.1Q, VLAN ID 1-4094, режимы Trunk/Access, до 32 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	14
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 1.2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	65 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	121.1 × 27.6 × 83.1 мм (4.77" × 1.09" × 3.27")
Вес, кг	0.27
Масса брутто, кг	0.77
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	10.42 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6

Агрегирование каналов	агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 2 групп агрегирования.
Внутренний буфер	1 Мбит
Сертификаты	Reach (Regulation (EC) № 1907/2006), WEEE (2012/19/EU), CE-RoHS (2011/65/EU)
Порты PoE	PoE: порты 1–4
Потребление в дежурном режиме	1.6 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026