



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM320S-150

Артикул: **PFM320S-150** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM320S-150 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание 88–132Vac/176–264Vac, рабочая температура - 20 °C–+50 °C (60% выход at +70 °C) -4 °F–+ 122 °F (60% выход at +158 °F).

Ключевые особенности

- Питание 88–132Vac/176–264Vac.
- Условия эксплуатации: работа при - 20 °C–+50 °C (60% выход at +70 °C) -4 °F–+ 122 °F (60% выход at +158 °F).

Технические характеристики

Электропитание	
Выходная мощность	150 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	- 20 °C–+50 °C (60% выход at +70 °C) -4 °F–+ 122 °F (60% выход at +158 °F)
Конструкция	
Вес	0.4 кг
Габариты (Д×Ш×В)	159mmx97mmx30 мм (6.26"x3.82"x1.18")
Установка	Настенный монтаж/потолочный монтаж
Сертификация	
Сертификаты	CE, FCC
Дополнительные параметры	
Модель	DH-PFM320S-150
Диапазон входного напряжения	88–132Vac/176–264Vac
КПД	85.0% (@230Vac)
Выходное напряжение	12Vdc (клемма выход)
Допуск выходного напряжения	±5%
Диапазон регулировки постоянного напряжения	±10% (10.8Vdc–13.2Vdc)
Номинальный выходной ток	12.5 A

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM320S-150