



## Модуль пожарной сигнализации Dahua HY-1400

Артикул: **HY-1400** | Производитель: **Dahua** | Модуль пожарной сигнализации

Модуль пожарной сигнализации Dahua HY-1400 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи  $\leq 1500$  м. Исполнение: рабочая температура  $-10...+55$  °C, габариты 90 × 90 × 37 мм.

### Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи  $\leq 1500$  м.
- Условия эксплуатации: работа при  $-10...+55$  °C.

### Технические характеристики

| Хранение данных          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения     | От -20 до +65 °C                                                              |
| Условия эксплуатации     |                                                                               |
| Температура эксплуатации | От -10 до +55 °C                                                              |
| Влажность эксплуатации   | $\leq 95$ % отн. влажности (без конденсата)                                   |
| Конструкция              |                                                                               |
| Цвет                     | Белый                                                                         |
| Габариты с подставкой    | 90 мм × 90 мм × 37 мм (3.54" × 3.54" × 1.46")                                 |
| Масса с подставкой       | 103 г                                                                         |
| Сертификация             |                                                                               |
| Стандарты соответствия   | EN54-18                                                                       |
| Дополнительные параметры |                                                                               |
| Рабочее напряжение       | 24 В DC                                                                       |
| Ток                      | Мониторинг ток: $\leq 150\mu\text{A}$ Эксплуатации ток: $\leq 190\mu\text{A}$ |
| Подключение              | Two-wire, polarity-free                                                       |
| Способ адресации         | Электрический энкодер                                                         |
| Диапазон адресов         | 1-254                                                                         |
| Дальность связи          | $\leq 1500$ м                                                                 |

### Область применения

['Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1400