

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO · модель IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO
Артикул	IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Канал 1 (объектив РТ): фиксированное фокусное расстояние Канал 2 (фиксированный объектив): фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Канал 1 (объектив РТ): Г: 81°; В: 44°; Д: 95° Канал 2 (фиксированный объектив): Г: 81°; В: 44°; Д: 95°
Минимальная освещённость	0,0006 лк@F1.0
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10,5
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	159,4 × 110,1 × 210 мм
Вес, кг	0,62

Масса брутто, кг	0,87 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+50 °C
Температура хранения	От -40 до +50 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
ПЗУ	128 МБ
ОЗУ	256 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>56 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	Канал 1 (объектив PT): F1.0. Канал 2 (фиксированный объектив): F1.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	Канал 1 (объектив PT): 1,7 м. Канал 2 (фиксированный объектив): 1,7 м
Аналитика	Вторжение в область
Умный поиск	Совместно со Smart NVR выполняет уточнённый интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение их в видеозаписи событий
Умный кодек	Smart H.265+; Smart H.264+
Возможности потоковой передачи	2 потока
Управление битрейтом	VBR; CBR
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с–4096 кбит/с; H.265: 12 кбит/с–4096 кбит/с
Баланс белого	Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)
Умная подсветка	есть

Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (90°/270° поддерживаются при разрешении 1080p и ниже)
Зеркальное отражение	есть
Маскирование частных зон	4 зоны
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	20 (общая пропускная способность: 48 М)
Хранение данных	FTP; SFTP; карта Micro SD (до 256 ГБ); NAS
Браузер	IE; Chrome; Firefox
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Световое оповещение	Предупреждение тёплым светом. Длительность мигания / постоянного свечения: 5–30 с. Частота мигания: высокая, средняя, низкая
Предустановки	300
Тур	8 (до 32 предустановок на тур)
Память при отключении питания	есть
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
SMD	SMD Plus
День/ночь	Цвет / ч-б
BLC	есть
HLC	есть
LDC	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Мобильное приложение	Android; iOS
Диапазон поворота/наклона	Канал 1 (объектив PT): поворот: от 0° до 350°; наклон: от 0° до 90°; Канал 2 (фиксированный объектив): поворот: от 0° до 326°; наклон: от –10° до 15°
Скорость ручного управления	Поворот: 0,1°/с-55,4°/с; Наклон: 0,1°/с-29,3°/с
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 55,4°/с; Наклон: 29,3°/с
Действие при простое	Тур; предустановка
Количество мегапикселей	1,3 Мп
Макс. FPS, к/с	30
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026