

Техническая спецификация

F-SW-EU206HPOE-V iFLOW | Коммутатор неуправляемый 4 порта PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EU206HPOE-V

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EU206HPOE-V
Сеть	
Конфигурация портов	4 × 10/100 PoE, 2 × RJ45 10/100
Количество портов	6
Скорость коммутации, Гбит/с	1.20
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	DC 48 В, 1.35 А (адаптер питания 220 В поставляется в комплекте)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	Порт 1: 60 Вт, порты 2-4: 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	145 × 25.6 × 68.45 мм
Вес, кг	0.24
Масса брутто, кг	0.77
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	0.89 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	768 Кбит
Тип коммутатора	364
Стандарт PoE	366
Способ установки	369
PoE Watchdog	373

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026