

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0505P-45(B) · модель NS-0505P-45(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0505P-45(B)
Артикул	NS-0505P-45(B)
Сеть	
Конфигурация портов	4 × порт PoE 1 Гбит/с, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с
Скорость коммутации, Гбит/с	10
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 0.92 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	50 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	45
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	121.10 × 27.60 × 83.10 мм (4.76" × 1.08" × 3.27")
Вес, кг	0.25
Масса брутто, кг	0.74
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −40 до +85 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	7.44 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	1 Мбит
Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)
Порты PoE	PoE: порты 1–4
Потребление в дежурном режиме	5 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026