

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS600-R/X · модель DS-UPS600-R/X

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS600-R/X
Артикул	DS-UPS600-R/X
Конструкция	
Габариты	276.1 × 101 × 142 мм
Вес, кг	4.4
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	работа от батареи: звуковой сигнал каждые 10 с. низкий батарея: звуковой сигнал каждые second. Over нагрузка: звуковой сигнал каждые 0.5 с. неисправность: Continuously sounding.
Интерфейсы связи	Нет
Дисплей / экран	LED-индикатор: работа от сети — зелёный; от батареи — мигающий жёлтый; неисправность — красный.
Тип батареи	12 В/7 А·ч x 1, lead-кислотный батарея
Входное напряжение	81 В перем. тока до 134 В перем. тока(110 В) 89 В перем. тока до 145 В перем. тока(120 В)
Ёмкость	600VA
Входная частота	50/60 Гц адаптивный
Время автономной работы	Run time at 100w: 15-20 мин
Диапазон выходного напряжения	110/120 В перем. тока ± 10%