

Полнофункциональный кожух для камеры Dahua PFH610N-IR-W

Артикул: **PFH610N-IR-W** | Производитель: **Dahua** | Полнофункциональный кожух для камеры

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFH610N-IR-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+60 °С, габариты 404 × 164 × 175 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка 0 м -100 м.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 38 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+60 °С, корпус верхняя крышка выполнена из пластика PC, корпус — из литого под давлением алюминия.

Технические характеристики

Оптика и подсветка

ИК-подсветка	0 м -100 м
--------------	------------

Сеть и интерфейсы

RS-485	1, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем
--------	---

Тревожный вход	2, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем
----------------	---

Хранение данных

Температура хранения	От -40 до +60 °С
----------------------	------------------

Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
--------------------	--------------------------

Электропитание

Питание	24 В пост. тока / 24 В перем. тока / 36 В пост. тока (устройству требуется внешний источник питания)
---------	--

Питание камеры	12 В пост. тока (порт 12 В пост. тока выдаёт питание, в том числе для встроенной камеры)
----------------	--

Условия эксплуатации

Автоматический контроль температуры	Режим обогрева: ВКЛ: 5 ± 5 °С / ВЫКЛ: 15 ± 5 °С Режим охлаждения: ВКЛ: 37 ± 5 °С / ВЫКЛ: 20 ± 5 °С
-------------------------------------	---

Защита	IP66
--------	------

Класс грозозащиты	Синфазный режим: 4 кВ Дифференциальный режим: 2 кВ
-------------------	--

Температура эксплуатации	От -40 до +60 °С
--------------------------	------------------

Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
------------------------------	----------------

Полнофункциональный кожух для камеры Dahua PFH610N-IR-W**Конструкция**

Материал корпуса	Верхняя крышка выполнена из пластика PC, корпус — из литого под давлением алюминия.
Габариты изделия	404 мм × 164 мм × 175 мм (15.92" × 6.45" × 6.88") (L × W × H)
Цвет корпуса	Белый топ крышка и чёрный корпус
Габариты окна	Φ59.4 мм (Φ2.34")
Вес нетто	2.8 кг
Вес брутто	3.2 кг
Габариты упаковки	447 мм × 240 мм × 234 мм (17.60" × 9.45" × 9.21") (L × W × H)

Сертификация

Сертификаты	CE: EN 62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4
-------------	---

Дополнительные параметры

Стеклоочиститель	есть
Управление распылением	есть
DIP-переключатель	есть
Полезный внутренний объём	280 мм × 115 мм × 85 мм (11.02" × 4.53" × 3.35") (L × W × H)
Тип резьбы	G1/2
Совместимые модели	См. «Подбор аксессуаров для камеры»

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFH610N-IR-W